

Digitale Brief- und Paketwaage ITC-S



Mit dieser platzsparenden Zweibereichswaage wiegen Sie grammgenau Briefe und Päckchen oder bestimmen das Gewicht von Paketen bis zu 32 kg.



Lastaufnehmer:	Wägebereich (kg)	Mindestlast (g)	Eichwert (g)
Zweibereichs-LA	3	20	1
	32	200	10

Anzeige	<ul style="list-style-type: none">• Siebensegmentanzeige• Ziffernhöhe 12 mm• 8stellig
Tastatur	<ul style="list-style-type: none">• 6 Tasten, wobei 3 Tasten als Grundfunktionen dienen (Test, Nullstellen, Registrieren).• Die restlichen 3 Tasten haben Service- oder Menüfunktionen
Brückengröße	<ul style="list-style-type: none">• 350 x 248 x 122 mm
Brückenform	<ul style="list-style-type: none">• Glocke, Nirosta
Grundplatte	<ul style="list-style-type: none">• Stahl galvanisch verzinkt
Schutzart	<ul style="list-style-type: none">• IP 43 (Steckernetzteil IP 30)
Betriebstemperatur	<ul style="list-style-type: none">• -10°C bis +40°C
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• RS 232 serienmäßig (ohne galvanische Trennung) zum Anschluss einer EDV über einen einfachen Datendialog• Kein Druckeranschluss
Netzanschluss	<ul style="list-style-type: none">• Über Steckernetzteil 230 VAC. 7,0 VDC. 0,4 A